

Реле защиты

Модульные реле частоты

Реле напряжения, крепление на рейку DIN

11-11

Реле напряжения для
трехфазной сети без
нейтрали



31 DRV3...

Код заказа	Контролируемое номинальное напря- жение (между фаз) Ue	Кол-во в упак.	Вес
	[V] 50 или 60Hz	шт	[kg]
31 DRV3 110	100-110-127VAC	1	0,400
31 DRV3 230	220-230-240VAC	1	0,400
31 DRV3 400	380-400-415VAC	1	0,400
31 DRV3 460	440-460-480VAC	1	0,400

Трехфазная сеть без нейтрали. Минимальное и максимальное напряжение AC. Задержка срабатывания.

Основные характеристики

- реле контроля максим. и миним. напряжения с автоматической подачей питания
- выбор трех номинальных напряжений (см. таблица в центральной колонке)
- 2 выхода независимых реле (Min и Max)
- 2 перекидных контакта на выходе
- высокая точность срабатывания
- коробка 45мм, для установки на рейку DIN 35мм. Для крепления винтами - переходник CE106; см. стр. 11-13
- степень защиты IP40 на фронтале, IP20 - на зажимах.

НАСТРОЙКА:

- "Max voltage" срабатывание по макс. напряжению 102÷110% Ue
- "Min voltage" срабатывание по миним. напряжению 85÷98% Ue
- "Delay max" время срабат. max. напряжение 0,1÷10с
- "Delay min" время срабат. min. напряжение 0,1÷10с.

Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: ГОСТ.
Соответствуют нормам: IEC/EN 60255-6.

Функциональная диаграмма

См. стр. S-20.